



## Chapter-3 Cascading Style Sheet

### A. Multiple Choice Questions.

1. CSS एक \_\_\_\_\_ भाषा है।

- a. Structural
- b. Presentational
- c. Markup
- d. Behavioral

2. CSS नियम घोषित करने के एक सिंटेक्स का नाम है:

- a. property-name = value;
- b. property-name : value
- c. property-name = value
- d. property-name:value

3. शैली टैग के भीतर रखी जाने वाली शैलियाँ इस प्रकार हैं:

- a. External styles
- b. Inline styles
- c. Embedded styles
- d. Html styles

4. किसी बाहरी शैली की शीट को वेबपेज से लिंक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?

- a. Link tag
- b. Style tag
- c. Script tag
- d. @media

5. कौन सा प्रतीक सीएसएस में वर्ग चयनकर्ता को इंगित करता है।

- a. Hash
- b. Plus
- c. Dot
- d. None

6. टैग का चयन करने के लिए उनके आईडी विशेषता मूल्य जो चयनकर्ता का उपयोग किया जाता है:

- a. Class selector
- b. ID selector
- c. Tag selector
- d. Sibling selector

7. निम्नलिखित में से कौन सा चयनकर्ता URL में लक्षित तत्व का चयन करता है?

- a. :selected
- b. :link
- c. :target
- d. :enabled

8. What this code will happen:

`<p style="color:blue">text</p>`

- a. To make the specific paragraph blue
- b. Error
- c. nothing happen
- d. None of the above

9. निम्नलिखित सीएसएस सूची गुणों में से कौन सा सही है / हैं?

- a. set different list item markers for ordered list
- b. set different list item markers for unordered list
- c. set an image as the list item marker
- d. All of the mentioned

10. निम्नलिखित में से कौन सा चयनकर्ता उस तत्व का चयन करता है जो अपने माता-पिता का पहला बच्चा है जो इसका प्रकार है?

- a. :first-of-type
- b. :last-child
- c. ::first-line
- d. ::first-letter

11. यदि हम किसी तत्व के बाईं ओर फ्लोटिंग डिव की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, तो आप किस सीएसएस संपत्ति का उपयोग करेंगे?

- a. Margin
- b. Clear
- c. Float
- d. Padding

12. तत्वों के एक समूह को निर्दिष्ट करने के लिए किस चयनकर्ता का उपयोग किया जा रहा है?

- a. Name
- b. ID
- c. Class
- d. Tag

13. पृष्ठभूमि का रंग बदलने के लिए CSS में किस संपत्ति का उपयोग किया जाता है?

- a. bgcolor
- b. background-color
- c. color
- d. back-color

14. निम्नलिखित में से कौन सा चयनकर्ता अपनी आईडी के आधार पर एक तत्व से मेल खाता है?

- a. The universal selector
- c. The class selector

- b. The descendant selector
- d. The id selector

15. निम्नलिखित में से कौन सा गुण बिना किसी सामग्री के सेल के चारों ओर सीमा प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करेगा?

- a. Empty-cell
- c. Noncontent-cell

- b. Blank-cell
- d. no-cell

**B. State whether the following statements are True or False.**

JAWAHAR COMPUTER EDUCATION

1. इनलाइन एलिमेंट में कोई लाइन ब्रेक नहीं है और आप एलिमेंट की ऊंचाई और चौड़ाई सेट नहीं कर सकते हैं।
2. बो-आकार आपको तत्व की कुल चौड़ाई और ऊंचाई में पैडिंग और सीमा को शामिल करने की अनुमति देता है।
3. बाहरी स्टाइल शीट से लिंक करने से आप अपने पेज से लेकर वर्ल्ड वाइड वेब तक हाइपरलिंक कर सकते हैं।
4. लिंक तत्व को शरीर अनुभाग के शीर्ष पर रखा जाना चाहिए।
5. किसी तत्व की स्थिति को निरपेक्ष रूप से निर्दिष्ट करना पृष्ठ पर तत्वों के सामान्य प्रवाह से इसे हटा देता है।
6. `<a href=mailto:sales124@gmail.com>` is the correct e-mail link.
7. रिलेटिव पोजिशनिंग पृष्ठ पर तत्वों के सामान्य प्रवाह से तत्व को हटा देता है।
8. किसी तत्व की ऊंचाई और चौड़ाई को निर्दिष्ट करने के लिए आप पूर्ण लंबाई का उपयोग कर सकते हैं।
9. The box model applies to the spa elements.
10. आप एक बार सीएसएस कोड लिख सकते हैं और फिर एक ही शीट को कई एचटीएमएल पृष्ठों में पुनः उपयोग कर सकते हैं।

### C. Match the following:

1. "स्थिति" विशेषता का डिफॉल्ट मान है	a. Body {color:black}
2. सीएसएस	b. The property sets the shadow for a box element
3. पृष्ठभूमि रंग का सिटैक्स	c. Static
4. जब हम लिखते हैं <img src = "img.ping">, क्या "img.ping" अंदर दोहरे उद्धरण का तात्पर्य है	d. It defines the different properties of all four sides of an element's border in a single declaration.
5. बॉक्स छाया	e. #id
6. पृष्ठभूमि लगाव	f. P strong {background-color:yellow;}
7. सीमा-चौड़ाई	g. value
8. पी {लाइन-ऊंचाई: 150%;} चयनकर्ता का प्रकार है	h. Cascading Style Sheets
9. _____ चयनकर्ता किसी आईडी विशेषता सेट के साथ किसी भी टैग का चयन करते हैं	i. Element selectors
10. पी तत्व के भीतर मजबूत तत्व में एक पीला बैकग्राउंड होता है	j. It sets the background image to scroll or not to scroll with its associated element's content
	k. {body;color:black}

### D. Fill in the blanks.

a. CSS	b. background-attachment	c. margin	d. a {text-decoration:none;}	E. Absolute	f. class
g. Float-align	H. list-style-image	i. border-collapse	j. Display	k. float-left	

1. \_\_\_\_\_ गुण जो छवि-स्कॉल को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
2. \_\_\_\_\_ विशेषता का उपयोग वर्ग (तों) के नाम (ओं) को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक विशेष टैग होता है।
3. \_\_\_\_\_ संपत्ति प्रभावित तत्वों के सभी चार पक्षों पर एक सुसभ्य मार्जिन सेट करती है।
4. डिफॉल्ट रूप से, हाइपरलिंक्स को एक अंडरलाइन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। \_\_\_\_\_ आप सीएसएस कोड का उपयोग करके सभी हाइपरलिंक्स से अंडरलाइन को हटा देते हैं।
5. \_\_\_\_\_ ने पाठ, सूची बॉक्स, मार्जिन, सीमा, रंग और पृष्ठभूमि गुण प्रस्तुत किए हैं।
6. \_\_\_\_\_ संपत्ति सूची आइटम के लिए एक ग्राफिक छवि प्रदान करती है।
7. यदि तत्व में \_\_\_\_\_ के रूप में स्थिति है जो तत्व को उसके निकटतम माता-पिता तत्वों पर निर्भर करेगा।
8. \_\_\_\_\_ संपत्ति एक तत्व के क्षैतिज संरेखण को प्रभावित करती है, जिससे यह अपने युक्त तत्व के बाएं या दाएं मार्जिन की ओर "फ्लोट" करता है।
9. लेआउट को नियंत्रित करने के लिए किस \_\_\_\_\_ सीएसएस संपत्ति का उपयोग किया जाता है।
10. \_\_\_\_\_ सीएसएस संपत्ति जिसका उपयोग तालिका कोशिकाओं के बीच की सीमाओं को ढहाने के लिए किया जा सकता है।

### Answers

A	1. b	2. d	3. c	4. a	5. c
	6. b	7. c	8. a	9. d	10.a

	<b>11.b</b>	<b>12.c</b>	<b>13.b</b>	<b>14.d</b>	<b>15.a</b>
<b>B</b>	<b>1. T</b>	<b>2. T</b>	<b>3. F</b>	<b>4. F</b>	<b>5. T</b>
	<b>6. T</b>	<b>7. F</b>	<b>8. F</b>	<b>9. F</b>	<b>10.T</b>
<b>C</b>	<b>1. c</b>	<b>2. h</b>	<b>3. a</b>	<b>4. g</b>	<b>5. b</b>
	<b>6. j</b>	<b>7. d</b>	<b>8. i</b>	<b>9. e</b>	<b>10.f</b>
<b>D</b>	<b>1. b</b>	<b>2. f</b>	<b>3. c</b>	<b>4. d</b>	<b>5. a</b>
	<b>6. h</b>	<b>7. e</b>	<b>8. g</b>	<b>9. j</b>	<b>10.i</b>

JAWAHAR COMPUTER EDUCATION